

10025/10026

HOMME QUI COURT EN ACIER

DESCRIPTION

- Boîtier en acier
- DEL ultra brillante et longue durée de vie
- Revêtement de peinture en poudre blanche
- Tension d'entrée universelle 120/347VAC
- Interrupteur de test et indicateur AC-ON
- Montage mural/au plafond/latéral
- Simple ou double face avec pictogrammes
- Phares réglables 2 * 0.8W
- Durée de batterie de secours 90 minutes
- Convient aux endroits humides
- Protection contre les surcharges et les décharges
- Température ambiante : 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
- Garantie 1 an
- Certifié ULc C22.2-NO141-10

Livré en standard avec 3 pictogrammes pour la sélection de la direction (simple / double face)



ALIMENTATION DE SECOURS

90
MINUTES ENVIRON

TEMPS DE CHARGE

24
HEURES

CARACTÉRISTIQUES

Code de produit	10025	10026
Description	Combo panneau métallique	Panneau métallique
Source de lumière	Blanc DIP5mm (9pcs) et SMD2835 (24pcs)	SMD2835(24pcs)
Tension d'entrée	AC120/347V, 60Hz, 50mA	AC120/347V, 60Hz, 50mA
Puissance d'entrée	4W	4W
Alimentation de secours	1.8W	1.8W
Phares DEL	2 * 0.8W	/
Flux Lumineux	≥100lm	/
Durée de secours	90 minutes	90 minutes
Batterie	Ni-Cd 3.6V, 1200mAh	Ni-Cd 3.6V, 600mAh
Temps de charge	24 Hrs	24 Hrs
Compatible avec la télécommande*	/	/
Hauteur de montage max.	8.4 pi (2.6m)	/
Fiche d'instruction	VOIR	VOIR



10025



10026

