

10025/10026

SEÑAL DE HOMBRE QUE CORRE EN ACERO

DESCRIPCIÓN

- Cubierta de acero
- LED ultrabrillantes de larga duración
- Recubrimiento en polvo blanco
- Tensión de entrada universal 120/347 VCA
- Interruptor e indicador de prueba AC-ON
- Montaje en pared/techo/lateral
- Una o dos caras con pictogramas
- Faros ajustables 2 * 0.8W
- Batería de reserva de 90 minutos
- Apto para lugares húmedos
- Protección contra sobrecarga y descarga
- Temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
- 1 año de garantía
- Certificación ULc C22.2-NO141-10

Se suministra con 3 pictogramas para la selección de la dirección
(simple / doble cara)


SUMINISTRO DE EMERGENCIA
90

MINUTOS APROX.

TIEMPO DE CARGA
24

HORAS

CARACTERÍSTICAS

Código del Producto	10025	10026
Descripción	Paneles metálico - Combo	Panel metálico
Fuente de luz	Blanco DIP5mm (9pcs) y SMD2835 (24pcs)	SMD2835(24pcs)
Voltaje de entrada	AC120/347V, 60Hz, 50mA	AC120/347V, 60Hz, 50mA
Potencia de entrada	4W	4W
Suministro de emergencia	1.8W	1.8W
Faros DEL	2 * 0.8W	/
Flujo luminoso	≥100lm	/
Duración de la reserva	90 minutos	90 minutos
Batería	Ni-Cd 3.6V, 1200mAh	Ni-Cd 3.6V, 600mAh
Tiempo de carga	24 Hrs	24 Hrs
Compatible con control a distancia*	/	/
Altura máx. de montaje	8.4 pi (2.6m)	/
Instrucciones	VER	VER


10025

10026
