

10029/10030

FAROS LED SATELITALES

DESCRIPCIÓN

- Cubierta de termoplástico moldeado por inyección
- Clasificación ignífuga UL 94-5VA
- LEDs ultrabrillantes de larga duración
- Tensión continua universal: 3,6-24 VCC / 5-24 VCC
- Montaje en pared/techo
- Faros ajustables disponibles: 2W / 4W / 5W
- Apto para lugares húmedos
- Temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
- Aislamiento: II
- 1 año de garantía
- Cumple con los requisitos de las normas UL924
- Certificado ULc C22.2-NO141-10

LED superbrillantes de larga duración
(simple / doble cabeza)



10029



10030

CABEZA DE LED ÚNICA

5
WATTS

DOBLE CABEZAL DE LECTURA

10
WATTS

CARACTERÍSTICAS

Código del Producto	10029	10030
Descripción	1 cabeza remota - 5W	2 cabezas remotas - 10W
Fuente de luz	SMD 2835 (3pcs)	SMD 2835 (3pcs)
Voltaje de entrada	DC 5V-24V DC6V: 0.75-0.9A DC12V: 0.375-0.45A DC24V: 0.19-0.23A	DC 5V-24V DC3.6V: 1.5-1.8A DC12V: 0.75-0.9A DC24V: 0.38-0.46A
Suministro de emergencia	3.6V: 0.95-1.15W 12V: 1.75-2.1W 24V: 1.95-2.4W	3.6V: 1.8-2.2W 12V: 3.6-4.4W 24V: 3.6-4.4W
Faros DEL	1*5W	2*5W
Flujo luminoso	≥350lm	≥700lm
Batería	/	/
Apropiado para	10031 10032 10035	10031 10032 10035
Altura máxima de montaje	16.08 pi (4.9m)	13.8 pi (4.1m)
Instrucciones	VER	VER

