

10031/10032/10035

UNIDADES DE EMERGENCIA EN ACERO
DESCRIPCIÓN

- Cubierta de acero con revestimiento blanco
- LEDs ultrabrillantes de larga duración
- Tensión de entrada universal 120V/277V /347V
- Interruptor de prueba e indicador AC-ON
- Montaje en pared/techo/lateral
- Dos faros ajustables 2 * 2W
- Duración de la batería 120 minutos
- Apto para lugares húmedos
- Protección contra sobrecarga y descarga
- Temperatura ambiente 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
- Luces satélite compatibles
- Cable de alimentación incluido para 10031
- 1 año de garantía
- Certificación ULc C22.2-NO141-10

Se suministra con 3 pictogramas para la selección de la dirección
(simple / doble cara)



*Accesorios Remotos


10195/10029

10196/10030
SUMINISTRO DE EMERGENCIA
120



MINUTOS APROX.

TIEMPO DE CARGA
36/72/150

HORAS

CARACTERÍSTICAS

Código del Producto	10031	10032	10035
Descripción	Unidad de batería en acero 36W	Unidad de batería en acero 72W	Unidad de batería en acero 150W
Fuente de luz	SMD 2835 (6pcs)	SMD 2835 (6pcs)	SMD 2835 (6pcs)
Voltaje de entrada	AC120/277/347V, 50/60Hz, 100mA	AC120/277/347V, 50/60Hz, 160mA	AC120/277/347V, 50/60Hz, 200mA
Potencia de entrada	9W	15W	21W
Suministro de emergencia	4W - 10W	4W - 10W	4W - 10W
Faros DEL	2*2W / 2*5W	2*2W / 2*5W	2*2W / 2*5W
Flujo luminoso	≥260lm / ≥700lm	≥260lm / ≥700lm	≥260lm / ≥700lm
Duración de la reserva	Hasta 120 minutos	Hasta 120 minutos	Hasta 120 minutos
Batería	Batería con ácido de plomo - 6V, 7Ah	Batería con ácido de plomo - 12V, 7Ah	2pcs * Batería con ácido de plomo - 6V, 12Ah
DC Volts	6V	12V	12V
Tiempo de carga	24 Hrs	24 Hrs	24 Hrs
Compatible con control a distancia*	10W (120Mins) 12W (90Mins) 36W (30Mins)	10W (120Mins) 12W (90Mins) 36W (30Mins)	10W (120Mins) 12W (90Mins) 36W (30Mins)
Altura máxima de montaje	16.1 pi (4.8m)	16.1 pi (4.8m)	15.1 pi (4.7m)
Instrucciones	VER	VER	VER


10031

10032 / 10035
