

10195/10196

FAROS LED SATELITALES

DESCRIPCIÓN

- Cubierta de termoplástico moldeado por inyección
- Clasificación ignífuga UL 94-5VA
- LEDs ultrabrillantes de larga duración
- Tensión continua universal: 3,6-24 VCC / 5-24 VCC
- Montaje en pared/techo
- Faros ajustables disponibles: 2W / 4W / 5W
- Apto para lugares húmedos
- Temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
- Aislamiento: II
- 1 año de garantía
- Cumple con los requisitos de las normas UL924
- Certificado ULc C22.2-N0141-10

LED superbrillantes de larga duración
(simple / doble cabeza)



10195



10196

CABEZA DE LED ÚNICA

2
WATTS

DOBLE CABEZAL DE LECTURA

4
WATTS

CARACTERÍSTICAS

Código del Producto	10195	10196
Descripción	1 cabeza remota - 2W	2 cabezas remotas - 4W
Fuente de luz	SMD 2835 (3pcs)	SMD 2835 (3pcs)
Voltaje de entrada	DC 3.6V-24V DC3.6V:270-320mA DC12V:145-170mA DC24V:80-100mA	DC 3.6V-24V DC3.6V:550-620mA DC12V:290-330mA DC24V:160-200mA
Suministro de emergencia	3.6V: 0.95-1.15W 12V: 1.75-2.1W 24V: 1.95-2.4W	3.6V: 1.8-2.2W 12V: 3.6-4.4W 24V: 3.6-4.4W
Faros DEL	1*2W	2*2W
Flujo luminoso	3.6V ≥ 70lm 12V ≥ 90lm 24V ≥ 90lm	3.6V ≥ 140lm 12V ≥ 180lm 24V ≥ 180lm
Batería	/	/
Convient pour	10197 10031 10032 10035	10197 10031 10032 10035
Altura máxima de montaje	10.8ft (3.2m)	13.8ft (4.1m)
Instrucciones	VER	VER

